



2015100035Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0125



2015苏质监验字035号

检 验 报 告

Test Report

No: 2016TC800303

产 品 名 称:

Product name:

单衣挂钩

受 检 单 位:

Unit being tested:

生 产 单 位:

Manufacturer:

委 托 单 位:

Entrusting unit:

和成(中国)有限公司

检 验 类 别:

Test kind:

委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检验专用章

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检 验 报 告

Test Report

2016TC800303

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		单衣挂钩		规格型号 Specifications		BA367	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		——\——		商标 Brand		——	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成（中国）有限公司\苏州市苏沪机场路角直段115号\—— \18662578307\215127			
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Unit being tested \Add\Tel.\Phone\Zip				——\——\——\——\——			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				——\——\——\——\——			
检验类别 Test kind	委托检验		任务来源 Task from	和成（中国）有限公司		抽样单编号 Sample bill No	——
样品数量 Sample quantity	1 件		抽样基数 Sampling batch	——		样品编号 Sample No	2016TC800303
抽样日期 Sampling date	——		抽样人员 Sampling staff	——		抽样地点 Sampling location	——
样品等级 Grade	——		备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	——		封样状态 Sealing state	——
样品到达日期 Samples arrival date	2016-07-10		样品状态 Sample description	符合检验要求（完好）		检查封样人员 Checking and seal in samples	——
检测日期 Test date	2016-08-04~2016-08-06			检测地点 Test location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心		
检验依据 Test Standard(s)	QB/T 1560-2006 《卫生间附属配件》						
检验结论 Test Conclusion	<p>样品经检验，所检项目符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》标准规定的要求。</p> <p style="text-align: right;">（检验单位盖章）</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2016年8月10日 Signature date:</p>						
备注 Note	——						

批准：
Approval

审核：
Proofreader

主检：
Major teste

检测结果汇总表

2016TC800303

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	通用要求	产品表面质量	——	应完整、光洁，安装后外露表面不得有飞边、毛刺、缩痕、翘曲、熔接痕缺陷。	符合	合格
		镀、涂层表面质量	——	应光亮、色泽均匀，不应有脱皮、气泡、露底、龟裂及烧焦等缺陷。	符合	
		镀层耐腐蚀性能	——	经 12h 的乙酸盐雾试验后，应达到 10 级要求。	10 级	
2	衣钩要求		——	在承受 49N 静载荷 60s 后，挂件应无掉落，且各组件无松动，能正常使用。	符合	合格
备注 Note	——					

