



2015100035Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0125



2015苏质监验字035号

检 验 报 告

Test Report

No: 2017TC800086

产品名称:

Product name:

沐浴用挂墙式单把手龙头

受检单位:

Unit being tested:

生产单位:

Manufacturer:

委托单位:

Entrusting unit:

和成(中国)有限公司

检验类别:

Test kind:

委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center



江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心
Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检验报告

Test Report

2017TC800086

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name	沐浴用挂墙式单把手龙头		规格型号 Specifications	BF6512	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.	—\—		商标 Brand	—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip			和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路角直段115号\— \18662578307\215127		
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Unit being tested \Add\Tel.\Phone\Zip			—\—\—\—\—		
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip			—\—\—\—\—		
检验类别 Test kind	委托检验	任务来源 Task from	和成(中国)有限公司		抽样单编号 Sample bill No
样品数量 Sample quantity	1件	抽样基数 Sampling batch	—		样品编号 Sample No
抽样日期 Sampling date	—	抽样人员 Sampling staff	—		抽样地点 Sampling location
样品等级 Grade	—	备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location	—		封样状态 Sealing state
样品到达日期 Samples arrival date	2017-03-30	样品状态 Sample description	符合检验要求(完好)		检查封样人员 Checking and seal in samples
检测日期 Test date	2017-04-12		检测地点 Test location	江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心	
检验依据 Test Standard(s)	GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》				
检验结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准规定的要求。 <div style="text-align: right;"> 检验单位盖章 签发日期: 2017年4月17日 Signature date: </div>				
备注 Note	—				

批准: 高建荣
Approval

审核: 宋同敬
Proofreader

主检: 徐文料
Major teste



检测结果汇总表

2017TC800086

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	抗水压机 械性能	—	任何零部件无永久性变形	无永久性变形	合格
	阀芯上游 (2.5±0.05MPa, 持续 60±5s)	—	任何零部件无永久性变形	无永久性变形	
2	密封性能	—	阀芯及上游过水通道无渗漏	无渗漏	合格
		—	出水口不能被堵住的水嘴阀芯下游, 水嘴流量为 (0.4±0.04)L/s 时的压力, 60±5s	无渗漏	
		—	冷、热水隔墙 (0.4±0.02MPa, 60±5s)	无渗漏	
3	流量	L/min	3.0≤Q≤9.0	8.2	合格
4	表面耐腐蚀性能	—	水嘴进行盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准表 1 外观评级 9 级的要求。	10 级	合格
备注 Note	—				

YIXING TEST

