



2014002250Z

检 验 报 告

TEST REPORT

(2016) 皖检 ZJP 字 第 01638 号

产品名称	连体坐便器
Product Name	
受检单位	和成（中国）有限公司
Inspected Body	
检验类别	委托检验
Kind of Test	



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-Saving Equipment Product Quality



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-saving
Equipment Products Quality

检 验 报 告 TEST REPORT


(2016)皖检 ZJP 字第 01638 号

共 3 页 第 1 页


产品名称 Product Name	连体坐便器		型号规格 Model/Type	C9410TAWE	
生产单位 Manufacturer	和成(中国)有限公司		受检单位 Inspected Body	和成(中国)有限公司	
委托单位 Client	和成(中国)有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	/		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共肆项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2016.12.07~2016.12.08		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	Nov-16	
商 标 Trade Mark	HCG	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 件
样品等级 Sample Grade	合格品	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2016.12.06
检验依据 Test Criteria	GB6952-2015、GB25502-2010、GB6566-2010				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB6952-2015、GB25502-2010、GB6566-2010 标准所检项目合格				
备注 Note	此栏空白。				

水设备
检验



批准: 
Approved by:

审核: 
Audited by:

主检: 
Tested by:

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

检验报告附页

(2016)皖检 ZJP 字 第 01638 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	通用技术要求	见以下五项	见以下五项	合格
1.1	外观质量	见以下三项	见以下三项	合格
1.1.1	釉面	除安装面(不包括炻陶质水箱)及瓷质坐便器水箱背部和底部、瓷质水箱盖底部和后部,瓷质水箱的内部外,所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖,釉面应与陶瓷坯体完全结合;其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部件可以无釉覆盖	符合	合格
1.1.2	外观缺陷	应符合 GB 6952-2015 之第 5.1.2 条的要求	符合	合格
1.1.3	色差	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	符合	合格
1.2	吸水率(%)	瓷质卫生陶瓷吸水率 $E \leq 0.5$	0.3	合格
1.3	抗裂性	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂	符合	合格
1.4	耐荷重性	无变形或任何可见破损	符合	合格
1.5	配套技术要求	见以下三项	见以下三项	合格
1.5.1	冲水装置	便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置,并应保证其整体的密封性	符合	合格
1.5.2	防虹吸功能	所配套的冲水装置应具有防虹吸功能	符合	合格
1.5.3	安全水位(mm)	便器用重力式冲洗水箱的安全水位应符合: $10 \leq h_1 \leq 38$; $h_2 \geq 25$; $h_3 \geq 5$; $h_4 \geq 5$; $h_5 \leq 20$	18 32 24 72 8	合格
2	便器技术要求	见以下三项	见以下三项	合格
2.1	功能要求	见以下二项	见以下二项	合格
2.1.1	便器用水量(L)	实际用水量 ≤ 5.0	4.4	合格
2.1.2	冲洗功能	见以下六项	见以下六项	合格
2.1.2.1	洗净功能(mm)	见以下二项	见以下二项	合格
2.1.2.1.1	大档	每次冲洗后累积残留墨线的总长度 ≤ 50 ; 且每一段残留墨线长度 ≤ 13	总长: 0 单段: 0	合格
2.1.2.1.2	小档	每次冲洗后累积残留墨线的总长度 ≤ 50 ; 且每一段残留墨线长度 ≤ 13	总长: 0 单段: 0	合格



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心
检验报告附页

(2016) 皖检 ZJP 字 第 01638 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技术要求		检验结果	单项判定
2.1.2.2	排放功能(个)	见以下二项		见以下二项	合格
2.1.2.2.1	球排放	三次试验平均数应 ≥ 90		100	合格
2.1.2.2.2	颗粒排放	连续三次试验, 坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒三次平均数 ≤ 125 ; 可见尼龙球三次平均数 ≤ 5		0 0	合格
2.1.2.3	排水管道输送特性 (m)	球的平均输送距离应 ≥ 12		18	合格
2.1.2.4	水封回复功能 (mm)	排污口出现溢流: 冲水后的水封回复 ≥ 50 ; 每次均应有虹吸产生		50 符合	合格
2.1.2.5	污水置换功能	半冲水的稀释率 ≥ 25		> 25	合格
2.1.2.6	卫生纸试验	坐便器便池中应无可见纸		符合	合格
2.2	坐便器冲水噪声 (dB)	$L_{10} \leq 55$		50	合格
		$L_{10} \leq 65$		60	
2.3	连接密封性要求	坐便器按生产厂的安装说明装配冲水装置和进水管后, 在 0.10MPa 的水压下保持 15min, 连接管路无渗漏		符合	合格
3	坐便器用水效率等级	3 级: 大档 $\leq 6.5L$; 小档 $\leq 4.2L$; 平均值 $\leq 5.0L$		大 档: 5.5L 小 档: 第一次: 3.8L 第二次: 3.8L 平均值: 4.4L	合格
4	放射性核素	内照射指数	$I_{Ra} \leq 1.0$	0.7	合格
		外照射指数	$I_{\gamma} \leq 1.3$	1.2	
以下空白					

