



2015100035Z



2015 苏质监验字 035 号

检 验 检 测 报 告

Inspection and Detection Report

No: 2017TC800263

产 品 名 称:

Product name:

坐便器

受 检 单 位:

Unit being tested:

生 产 单 位:

Manufacturer:

委 托 单 位:

Entrusting unit:

和成(中国)有限公司

检 验 检 测 类 别:

Inspection and Detection kind:

委托检验



江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center



江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

检验检测报告

Inspection and Detection Report

2017TC800263

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		坐便器		规格型号 Specifications		C4600	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成(中国)有限公司\苏州市苏沪机场路角直段 115 号\— \18662578307\215127			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验检测类别 Inspection and Detection kind		委托检验		任务来源 Task from		和成(中国)有限公司	
抽样单编号 Sample bill No		—		样品数量 Sample quantity		1 件	
抽样基数 Sampling batch		—		样品编号 Sample No		2017TC800263	
抽样日期 Sampling date		—		抽样人员 Sampling staff		—	
抽样地点 Sampling location		—		备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location		—	
样品等级 Grade		—		封样状态 Sealing state		—	
样品到达日期 Samples arrival date		2017-09-06		样品状态 Sample description		符合检验要求(完好)	
检查封样人员 Checking and seal in samples		—		检验检测日期 Inspection and Detection date		2017-09-10	
检验检测地点 Inspection and Detection location		—		—		江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心	
检验检测依据 Inspection and Detection standard(s)		GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》					
检验检测结论 Inspection and Detection conclusion		样品经检验, 所检项目符合 GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》标准规定的要求。					
备注 Note		—					

检验中心
2017年9月18日

签发日期: 2017年9月18日
Signature date:



批准:
Approval

高建荣

审核:
Proofreader

梁国敬

主检:
Major teste

徐文斌

检验检测结果汇总表

Inspection and test results summary table

2017TC800263

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation	
1	水封深度	mm	≥ 50	54	合格	
2	水封表面尺寸	—	不小于 100mm×85mm	196mm×165mm	合格	
3	存水弯最小通径	—	能通过直径为 41mm 的固体球	能排出	合格	
4	便器用水量				合格	
	平均用水量	L	≤ 5.0	4.4		
	全冲水最大用水量	L	≤ 6.0	4.5		
5	坐便器冲洗 功能	洗净功能	mm	每次冲洗后累积残留墨线总长度不大于 50mm, 且每一段残留墨线长度不大于 13mm	总长度平均值: 0 单段长度最大值: 0	合格
		球排放	—	三次试验平均数不小于 90 个	100 个	
		颗粒排放	—	可见聚乙烯颗粒 3 次平均数不多于 125 个, 可见尼龙球 3 次平均数不多于 5 个	可见聚乙烯颗粒数: 14 个 可见尼龙球颗粒数: 0 个	
		混合介质排放	—	第一次不少于 22 个, 第二次应全部冲出	28 个	
		排水管道输送特性	m	平均传输距离不小于 12m	18	
		水封回复功能	mm	水封回复不得小于 50mm	52~54	
		污水置换功能	—	≥ 100	>100	
备注 Note	—					

同天检测