



171000110161



2017苏质监验字161号

检验检测报告

Test Report

No: (17)WPJC1343



产品名称: 坐便器

Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别: 委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou



苏州市质量技术监督综合检验检测中心

检验检测报告

No:(17)WPJC1343

第 1 页 共 3 页


Page 1 of 3

产品名称 Product Name		坐便器		
规格型号/商标 Type/Trademark		C2064/HCG	工作单编号 Work order number	—
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade	—
委托单位 Consigner	名称 Name	和成(中国)有限公司	联系电话 Telephone	18662578507
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code	215127
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成(中国)有限公司/—		
抽样地点 Sampling Location		—	到样日期/抽样日期 Sampling Date	2017-11-07/—
批 量 Sample Quantity		—	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.	—/—
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/—/—	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site	—/—
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date	2017-11-13~2017-11-28
检验检测依据 Test Basis		GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB 6566-2010、GB/T 6952-2015标准。 <div style="text-align: right;">  签发日期: Date </div>		
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供		


批准: 高东辉



审核: 何成文



主检: 谢晓烽



Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务: 检验部部长

Position:

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge	
1	外观质量 外观缺陷最大允许范围	釉面	——	除安装面（不包括炻陶质水箱）、瓷质水箱的背部和底部、瓷质水箱盖的底部和后部、瓷质水箱内部外，所有裸露表面和排污管道内壁都应有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合。	符合要求	合格
		开裂、坯裂	mm	洗净面和可见面不允许，其他区域：不影响使用的允许修补	符合要求	合格
		釉裂、棕眼	mm	洗净面和可见面不允许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
		大釉泡、色斑、坑包，个	——	不允许	符合要求	合格
		针孔，个	——	洗净面：总数2；可见面：1，总数5；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		中釉泡、花斑，个	——	洗净面：总数2；可见面：1，总数6；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		小釉泡、斑点	——	洗净面：1，总数2；可见面：2，总数8；其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	0	合格
		波纹	mm ²	≤2600	0	合格
		缩釉、缺釉	mm ²	洗净面和可见面不允许，其他区域：允许有不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
		磕碰	mm ²	洗净面和可见面不允许，其他区域：20mm ² 以下2个。	符合要求	合格
	釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	——	洗净面和可见面不允许	符合要求	合格	
	色差	——	同一件产品或配套产品之间应无明显色差	符合要求	合格	
2	水封深度	mm	≥50	60	合格	
3	水封表面尺寸	——	安装在水平面的坐便器水封表面尺寸不小于100mm×85mm	160mm×127mm	合格	
4	吸水率，%	——	≤0.5	0.1, 0.2, 0.1	合格	
5	抗裂性	——	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。	符合要求	合格	

No: (17)WPJC1343

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge	
6	便器 用水量	节水型	实际用水量	L	≤5.0	3.6	合格
			全冲水用水量 最大限定值	L	≤6.0	4.6	合格
			半冲平均用水 量/全冲水用 水量最大限定 值, %	—	≤70	52	合格
7	洗净功 能	残留墨线总长 度	mm	≤50	0	合格	
		单段残留墨线 长度	mm	≤13	0	合格	
	污水置 换功能	半冲稀释率	—	≥25	>25	合格	
	水封回 复功能	水封回复	mm	≥50	60	合格	
	混合介 质排放 试验	节水型	—	第一次冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球)应不少于22个, 如有残留介质, 第二次应全部冲出。	符合要求	合格	
	排水管 道输送 特性	球的平均传输 距离	m	≥12	18	合格	
		球排放试验, 个	—	≥90	100	合格	
	颗粒排 放试验	颗粒(聚乙 烯)排放, 个	—	≤125	0	合格	
		颗粒(尼龙 球)排放, 个	—	≤5	0	合格	
	卫生纸试验	—	按规定进行半冲水的纸球试验, 测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸。	符合要求	合格		
8	耐荷重性		—	应能承受3.0kN的荷重。	符合要求	合格	
9	放射 性核 素限 量	外照射指数	—	≤1.3	0.4	合格	
		内照射指数	—	≤1.0	0.3	合格	
备注							

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)