




150001282742 (2015)国认监认字(318)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检验报告

Test Report

No: TC626-180011.

样品名称 节水型单体马桶

委托单位 和成（中国）有限公司

生产单位 和成（中国）有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials





150001282742 (2015)国认监认字(318)号

报告编号: TC626-180011.

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

共 3 页 第 1 页

样品名称	节水型单体马桶		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	C2063		商标	HCG
委托单位名称	和成(中国)有限公司			
生产单位名称	和成(中国)有限公司			
委托单编号	TC626-170275	送样日期	2017年12月22日	
委托日期	2017年12月22日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	1套	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》			
检验日期	2018年1月2日~2018年1月5日			
检验结论	<p>送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格(不包括不作判定项目)。</p> <p style="text-align: right;">检验机构(盖章) 签发日期: 2018年1月16日</p>			
委托单位通讯资料	地址	苏州市苏沪机场路115号		
	邮政编码	215127	电话	0512-65010833
备注	<p>1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。</p> <p>2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。</p> <p>3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。</p> <p>4、送样检测结果仅对来样负责。</p>			

批准:

岳鹏

审核:

魏伟国

编制:

徐成华



国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总

序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	外观质量	应符合GB/T 6952-2015标准中5.1技术要求	符合	合格
2	安装面最大允许变形, mm	≤3	0.5	合格
3	表面最大允许变形, mm	≤4	3	合格
4	整体最大允许变形, mm	≤6	0.5	合格
5	外形尺寸, mm	----	坐圈螺栓到前沿长度: 450, 坐圈宽度: 389, 坐圈高度: 400	----
6	坐便器排污口安装距, mm	275~305	298	合格
7	坯体厚度, mm	≥6	.8	合格
8	吸水率, %	≤0.5	0.2	合格
9	抗裂性	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂	试验后无釉裂、无坯裂	合格
10	耐荷重性	经耐荷重性测试后, 应无变形、无任何可见结构破损	经耐荷重性测试后, 无变形、无任何可见结构破损	合格
11	坐便器排污口尺寸	下排式坐便器排污口外径应不大于100mm	83mm	合格
12	水封深度, mm	≥50	68	合格
13	坐便器水封表面尺寸	应不小于100mm×85mm	177mm×145mm	合格
14	存水弯最小通径	应能通过直径为41mm的固体球	能通过直径为41mm的固体球	合格
15	便器用水量(便器实际用水量), L	≤5.0	4.3	合格
16	便器用水量(全冲水用水量最大限定值), L	≤6.0	5.9	合格
17	便器用水量(半冲平均用水量)	应不大于全冲水用水量最大限定值的70%	全冲水用水量最大限定值的64%	合格
18	洗净功能(全冲)	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50mm, 且每一段残留墨线长度不大于13mm	0mm	合格

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
19	洗净功能 (半冲)	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50mm, 且每一段残留墨线长度不大于13mm	0mm	合格
20	球排放, 个	≥90	100	合格
21	颗粒排放功能 (聚乙烯颗粒), 个	≤125	6	合格
22	颗粒排放功能 (尼龙球), 个	≤5	0	合格
23	混合介质排放功能	第一次冲出坐便器的混合介质 (海绵条和纸球) 应不少于22个, 如有残留介质, 第二次应全部冲出。	第一次冲出坐便器的混合介质 (海绵条和纸球) 26个, 第二次全部冲出	合格
24	排水管道输送特性	平均传输距离应不小于12m	平均传输距离18m	合格
25	水封回复功能, mm	≥50	全冲水封回复64~68; 半冲水封回复65~68	合格
26	污水置换功能	半冲水的稀释率应不低于25	稀释率>25	合格
27	卫生纸试验	测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸	测定3次, 每次坐便器便池中无可见纸	合格
	(以下空白)			
说 明	1、由于委托单位未提供外形尺寸, 故外形尺寸仅提供实测数据, 不作判定。			