



171000110161



2017苏质监验字161号

检验检测报告

Test Report

No: (18) WPJC0398



产品名称:

沐浴龙头

Product Name

委托单位:

和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位:

和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

检 验 检 测 报 告

No:(18)WPJC0398

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name		沐浴龙头	
规格型号/商标 Type/Trademark		BF548V/HCG	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期/抽样日期 Sampling Date
批 量 Sample Quantity		——	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		3件/——/——	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB 18145-2014标准。 签发日期： Date	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准：汪浩明

审核：何成文

主检：谢晓烽

Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务：检验部副主任

Position:

No: (18)WPJC0398

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	外观	镀层表面	—	镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	符合要求	合格
2	螺纹	表面	—	应光洁, 不应有凹痕、断牙等明显缺陷。	符合要求	合格
		外接密封管螺纹 内螺纹	—	螺纹量规: 通端通得过、止端止得住	符合要求	合格
3	装配	装配好的手柄或手轮	—	装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。 转换开关应提拉平稳、轻便、无卡阻, 转换开关提拉部位与提拉杆件应连接牢固。 水嘴旋转出水管应旋转轻便、无卡阻。	符合要求	合格
		冷热水混合水嘴	—	冷热水混合水嘴应有冷、热标记, 标记与水嘴本体结合牢固。 冷水用蓝色或字母“C”或“冷”字表示, 热水用红色或字母“H”或“热”字表示。 双控水嘴控制装置水平排列时, 冷水标记在右, 热水标记在左。	符合要求	合格
4	抗水压机械性能	阀芯上游	—	阀芯关闭, 出水口打开, 在 $2.5\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯上游的任何零部件无永久性变形。	符合要求	合格
		不带流量调节器的水嘴阀芯下游	—	阀芯打开, 出水口打开, 在水嘴流量达到 $(0.4 \pm 0.04)\text{L/s}$ 时的水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯下游的任何零部件无永久性变形。	符合要求	合格
5	密封性能	阀芯及阀芯上游	—	阀芯关闭, 出水口打开, 在 $1.6\text{MPa} \pm 0.05\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	符合要求	合格
		出水口能够被堵住阀芯下游	—	阀芯打开, 出水口关闭, 在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 和 $0.05\text{MPa} \pm 0.01\text{MPa}$ 水压下各保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。	符合要求	合格
		冷、热水隔墙	—	连接进水口2到试验设备上, 阀芯关闭, 出水口打开, 进水口2在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 出水口及未连接的进水口1无渗漏。	符合要求	合格
			—	连接进水口1到试验设备上, 阀芯关闭, 出水口打开, 进水口1在 $0.4\text{MPa} \pm 0.02\text{MPa}$ 水压下保持 $60\text{s} \pm 5\text{s}$, 出水口及未连接的进水口2无渗漏。	符合要求	合格
6	流量(淋浴水嘴)	带花洒	—	$4.0 \leq Q \leq 9.0$	5.8	合格

No: (18)WPJC0398

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
7	表面耐腐蚀性能	——	按GB/T 10125进行24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA）9级的要求。	达到9级要求	合格
备注					
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)					