



171000110161



2017苏质监验字161号

# 检验检测报告

## Test Report

No: (18)WPJC0407



产品名称:

脸盆

Product Name

委托单位:

和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位:

和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou

# 苏州市质量技术监督综合检验检测中心

## 检验检测报告

No:(18)WPJC0407

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name		脸盆	
规格型号/商标 Type/Trademark		T-CT4299/HCG	工作单编号 Work order number
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location		——	到样日期/抽样日期 Sampling Date
批 量 Sample Quantity		——	生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory		1件/——/——	备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site
样品状态 Sample State		符合检验检测要求	检验检测日期 Test Date
检验检测依据 Test Basis		GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB 6566-2010和GB/T 6952-2015标准。  签发日期： Date	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准：汪浩明



审核：何成文



主检：谢晓烽



Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务： 检验部副主任

Position:





No: (18)WPJC0407

## 检验检测结果汇总

### Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge		
1	外观质量	外观缺陷最大允许范围	开裂、坯裂	mm	洗净面和可见面：不允许；其他区域：不影响使用的允许修补。	符合要求	合格
			波纹	mm <sup>2</sup>	洗净面和可见面：≤2600；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
			缩釉、缺釉	mm <sup>2</sup>	洗净面和可见面：不允许；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
			磕碰	mm <sup>2</sup>	洗净面和可见面：不允许；其他区域：20mm <sup>2</sup> 以下2个	符合要求	合格
			釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面	—	洗净面和可见面：不允许。	符合要求	合格
			小釉泡、斑点，个	—	洗净面：一个标准面不超过1个，总数不超过2个；可见面：一个标准面不超过2个，总数不超过8个；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	0	合格
			釉裂、棕眼	mm	洗净面和可见面：不允许；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	符合要求	合格
			大釉泡、色斑、坑包，个	—	洗净面和可见面：不允许；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	0	合格
			针孔，个	—	洗净面：总数不超过2个；可见面：一个标准面不超过1个，总数不超过5个；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	0	合格
			中釉泡、花斑，个	—	洗净面：总数不超过2个，可见面：一个标准面不超过1个，总数不超过6个；其他区域：允许不影响使用的缺陷。	0	合格
	釉面	—	除安装面及洗面器后部靠墙部位、溢流孔后部、台上盆底部、洗面器角位和立柱后部外，所有裸露表面应有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合。	符合要求	合格		
	色差	—	同一件产品或配套产品之间应无明显色差。	符合要求	合格		
2	溢流功能	—	保持5min不溢流。	符合要求	合格		
3	耐荷重性	—	承受1.1kN的荷重后，无变形、无任何可见结构破损。	符合要求	合格		

No: (18)WPJC0407

## 检验检测结果汇总

### Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
4	放射性核素限量				
	外照射指数	—	$\leq 1.3$	0.8	合格
	内照射指数	—	$\leq 1.0$	0.5	合格
备注					
(仅对来样负责) (Only responsible for the submitted samples)					

