



171000110161



2017苏质监验字161号

检验检测报告

Test Report

No: (18)WPJC1041



产品名称:

浴室柜

Product Name

委托单位:

和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位:

和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别:

委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou



苏州市质量技术监督综合检验检测中心

检 验 检 测 报 告

No:(18)WPJC1041

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name		浴室柜	
规格型号/商标 Type/Trademark		LC80103A3 (LC80103A3-1F+ LC80103A3-2M+ LC80103A3- 3L)/——	工作单编号 Work order number ——
检验检测类别 Test Type		委托检验	产品等级 Grade ——
委托单位 Consigner	名称 Name	和成（中国）有限公司	联系电话 Telephone 18662578307
	地址 Address	苏州市角直大道115号	邮政编码 Post Code 215127
生产单位/受检单位 Manufacturer		和成（中国）有限公司/——	
抽样地点 Sampling Location ——		到样日期/抽样日期 Receipt Date/Sampling Date	2018-07-23/——
批 量 Sample Quantity ——		生产日期/批号/出厂编号 Producing Date/Batch No.	——/——
样品数量(n)/抽样基数/库存量 Sum of Sample(n) /Sample Batch/Inventory 1件/——/——		备样量/封存地点 Backup Sample /Storage Site	——/——
样品状态 Sample State 符合检验检测要求		检验检测日期 Test Date	2018-07-23~2018-08-06
检验检测依据 Test Basis		GB 24977-2010 《卫浴家具》	
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB 24977-2010标准。 签发日期: 2018-08-06 Date	
首页备注 Home notes		所检样品信息由委托方提供	

批准: 汪浩明

汪浩明

审核: 沈丽金

沈丽金

主检: 毛晗君

毛晗君

Approved by:

Checked by:

Inspected by:

职务: 检验部副主任

Position:



检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge	
1	主要外形尺寸 偏差	长度	mm	-3~3	2	合格	
		宽度	mm	-3~3	0	合格	
		高度	mm	-3~3	1	合格	
2	面板翘曲度	700≤对角线长度<1400		mm	≤2.0	0.3	合格
3	邻边垂直度	面板、 框架	对角 线长 度< 1000	mm	≤2	1	合格
			对边 长度 < 1000	mm	≤2	1	合格
	位差度		mm	门与框架、门与门相邻两表面间的距离偏差 ≤2.0		0.3	合格
4	外观要求	木质部件		——	应无具有贯通裂缝的木材；不应使用有活虫尚在侵蚀的木质材料，实木类材料应经杀虫处理	符合要求	合格
		镜子		——	成像清晰，不得有蚀边、麻点、气泡	符合要求	合格
		台盆及 台面	陶瓷	——	表面应平整光滑，无明显裂纹、釉面划痕、污斑、落渣缺陷	符合要求	合格
				——	图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、针孔、气泡、鼓泡缺陷	符合要求	合格
				——	应无破损	符合要求	合格
5	理化性能	木制部件表面漆膜	耐液性	——	10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h。应不低于3级	1级	合格

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
5	理化性能	木制部件表面漆膜	耐湿热	—— 20min, 70℃, 应不低于3级	1级	合格
			耐干热	—— 20min, 85℃, 应不低于3级	1级	合格
			耐磨性	—— 1000r, 应不低于3级	1级	合格
			抗冲击	—— 冲击高度50mm, 应不低于3级	2级	合格
6	力学性能要求	底板强度		—— 1. 应无破损; 2. 零部件应无永久性松动。	符合要求	合格
		门强度	拉门强度	—— 1. 门应无断裂、豁裂; 2. 零部件应无永久性松动; 3. 五金件未出现松动; 4. 门开关应灵便; 5. 暗铰链应使用正常, 无严重磨损、变形。	符合要求	合格
7	卫生安全要求	甲醛释放量	mg/L	≤1.5	0.1	合格
备注						

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)